



PRIMEDIC™

Saves Life. Everywhere.

Зарегистрированная торговая марка METRAX GmbH



ДЕФИБРИЛЛЯТОР PRIMEDIC™ Defi-B

Отличительные характеристики

- Монофазный демпфированный синусоидальный импульс
- Асинхронная наружная дефибрилляция в ручном режиме
- Время накопления энергии для разряда мощностью 360 Дж – не более 7 сек
- Функция автоматического сброса набранной энергии если разряд не был произведен в течение 15 сек
- 35 разрядов по 360 Дж (+10 резервных) при полностью заряженном аккумуляторе
- Многоразовые электроды для дефибрилляции («утюги»), взрослые и встроенные в них детские
- Простой пользовательский интерфейс с интуитивно понятными символами и пошаговыми инструкциями
- Автоматическое самотестирование и контроль исправности после включения
- Питание от аккумуляторной батареи (встроенное зарядное устройство)
- Кабели внешних разрядных электродов надежно размещены в корпусе
- Ударопрочный корпус
- Высокая надежность и оптимальное соотношение цены и потребительских характеристик
- Гарантия производителя 2 года (гарантия на аккумулятор – 6 месяцев)

Технические данные

Дефибрилляция:

Форма импульса монофазная синусоидальная
 Режим работы ручной, асинхронный
 Уровни энергии 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж (50 Ом)
 Набор энергии 360 Дж не более 7 сек
 Электроды многоразовые электроды-«утюги» для дефибрилляции, взрослые \varnothing 8 см и встроенные в них детские \varnothing 5 см

Питание:

Встроенный аккумулятор Никель-Кадмиевый, 14,4 В / 1,5 Ач
 Емкость аккумулятора 35 (+/- 10) разрядов по 360 Дж при полностью заряженном аккумуляторе
 Встроенный блок зарядки от сети переменного тока 220 В / 50 Гц
 Время зарядки аккумулятора 3,5 часа (100%)

Условия эксплуатации:

Температура 0 ... 40°C
 Относит. влажность воздуха 30 ... 95%
 Атмосферное давление 700 гПа ... 1060 гПа

Условия хранения:

Температура -20 ... 70°C
 Относит. влажность воздуха 20 ... 95%
 Атмосферное давление 500 гПа ... 1060 гПа

Общие характеристики:

Габариты 40 x 48 x 12 см
 Вес 9 кг
 Гарантия производителя 2 года на прибор (6 месяцев на аккумулятор)

METRAX GmbH

Rheinwaldstraße 22, 78628 Rottweil, Deutschland,
 Tel.: +49 (0) 741-257-0,
 Fax: +49 (0) 741-257-265,
 info@primedic.com
 www.primedic.com

Представительство МЕТРАКС ГмбХ

Россия, Москва, 119334,
 ул. Вавилова д. 5, корпус 3
 Тел./факс: +7 495 231 7061/62
 info@metrax.ru,
 www.metrax.ru



PRIMEDIC™
Saves Life. Everywhere.

Зарегистрированная торговая марка METRAX GmbH



PRIMEDIC™

Saves Life. Everywhere.

Зарегистрированная торговая марка METRAX GmbH



ДЕФИБРИЛЛЯТОР PRIMEDIC™ Defi-N

Отличительные характеристики

- Монофазный демпфированный синусоидальный импульс
- Асинхронная наружная дефибрилляция в ручном режиме
- Время накопления энергии для разряда мощностью 360 Дж – не более 9 сек
- Функция автоматического сброса набранной энергии если разряд не был произведен в течение 15 сек
- Многоразовые электроды для дефибрилляции («утюги»), взрослые и встроенные в них детские
- Простой пользовательский интерфейс с интуитивно понятными символами и пошаговыми инструкциями
- Автоматическое самотестирование и контроль исправности после включения
- Питание от сети переменного тока (работа от аккумуляторной батареи не предусмотрена)
- Кабели внешних разрядных электродов надежно размещены в корпусе
- Ударопрочный корпус
- Высокая надежность и оптимальное соотношение цены и потребительских характеристик
- Гарантия производителя 2 года (гарантия на принадлежности – 6 месяцев)

Технические данные

Дефибрилляция:

| | |
|----------------------------|---|
| Форма импульса | монофазная синусоидальная |
| Режим работы | ручной, асинхронный |
| Уровни энергии | 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж (50 Ом) |
| Набор энергии 360 Дж | не более 9 сек |
| Электроды | многоразовые электроды-«утюги» для дефибрилляции, взрослые \varnothing 8 см и встроенные в них детские \varnothing 5 см |

Питание:

| | |
|-------------------------------|--|
| Встроенный блок питания | от сети переменного тока 220 В / 50 Гц |
| Питание от аккумулятора | не предусмотрено |

Условия эксплуатации:

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Температура | 0 ... 40°C |
| Относит. влажность воздуха | 30 ... 95% |
| Атмосферное давление | 700 гПа ... 1060 гПа |

Условия хранения:

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Температура | -20 ... 70°C |
| Относит. влажность воздуха | 20 ... 95% |
| Атмосферное давление | 500 гПа ... 1060 гПа |

Общие характеристики:

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Габариты | 40 x 48 x 12 см |
| Вес | 8,5 кг |
| Гарантия производителя | 2 года |

METRAX GmbH

Rheinwaldstraße 22, 78628 Rottweil, Deutschland,
Tel.: +49 (0) 741-257-0,
Fax: +49 (0) 741-257-265,
info@primedic.com
www.primedic.com

Представительство МЕТРАКС ГмБХ

Россия, Москва, 119334,
ул. Вавилова д. 5, корпус 3
Тел./факс: +7 495 231 7061/62
info@metrax.ru,
www.metrax.ru



PRIMEDIC™

Saves Life. Everywhere.

Зарегистрированная торговая марка METRAX GmbH